

ABSORPČNÍ PANELE – LISOVANÁ PĚNA HD 0,5cm

Akustická podložka pod podlahu z lisovaných kousků polyuretanu se střední objemovou hmotností. Akustické podložky zabraňují průniku zvuku podlahou, velmi dobře pohlcují nízké kmitočty, výtečně absorbují kročejový hluk



Tvar a rozměry:

Plát
Výrobní rozměry 100 x 200cm
Celková výška 0,5cm
Balení 5ks

Objemová hmotnost:

80 - 100 kg/m³

Design a jiné vlastnosti:

Barva - různobarevná
Varianta R-100 a varianta CMR-100 se sníženou
hořlavostí
Tepelná izolace. $\Lambda=0,036\text{W/mK}$

Požární parametry – protipožární úprava:

Splňuje varianta CMR-100
Splňují podmínky dle ČSN ISO 3795, TL 1010

Příklady použití:

Absorpční podložka pod plovoucí podlahy – kročejový
útlum – podkladní vrstva pod laminátové, dřevěné a
ostatní podlahové krytiny

Montáž:

- Požadovaný tvar dosáhnete oříznutím nožem
 - Podklad čistý, vyrovnaný, suchý a bez prasklin
 - Při pronikání vlhkosti více než 3% potřeba použít izolační vrstvu / folii
 - Rozvinuté role klademe těsně k sobě bez spár či přesahů
 - Klademe pouze v jedné vrstvě
 - Pokládáme těsně ke zdi bez mezer či spár
 - Lepení není nezbytně nutné
 - Lepení použijte pro velké plochy a pružné podlahové krytiny – koberec/PVC/marmoleum
 - K lepení použijte oboustrannou pásku nebo kontaktní lepidlo bodově nebo celoplošně
 - Vyvarujte se větších nerovností, kontaktu podlahy s podkladem, mezer a přesahů absorpční podložky
- Vhodný materiál zvolte podle požadavků na montáž a podmínky montáže. Bližší informace k materiálům naleznete na www.akustickematerialy.cz
- Informace k aplikaci Akustických materiálů naleznete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

