

ABSORPČNÍ PANELE – LISOVANÁ PĚNA HD 7cm

Akustické obložení z lisovaných kousků polyuretanu se střední objemovou hmotností. Absorpční panely zabraňují průniku zvuku z místnosti, velmi dobře pohlcují nízké kmitočty, výtečně absorbují zvuk a odstraňují ozvěnu. Zlepšení akustických podmínek od veřejných kinosálů, call center přes průmyslové haly a dílny, hudební kluby, posluchárny, hudební zkušebny, dabingová a nahrávací studia, obytné místnosti. Jsou vhodné i k zateplení.

Společně s protihlukovou deskou nebo sádrokartonem tvoří nejučinnější složku sendvičového zdiva, které výborně odhluční vaši místnost.



Tvar a rozměry:

Deska s rovinnou rubovou stranou
Výrobní rozměry 50 x 100cm, 100 x 100cm
Celková výška 7cm

Objemová hmotnost:

80 - 100 kg/m³

Design a jiné vlastnosti:

Barva - různobarevná
Varianta R-100 a varianta CMR-100 se sníženou hořlavostí
tepelná izolace: $\lambda=0,036\text{W/mK}$
Vzduchová neprůzvučnost - $R_w = 13\text{dB}$

Požární parametry – protipožární úprava:

Splňuje varianta CMR-100
Splňují podmínky dle ČSN ISO 3795, TL 1010

Příklady použití:

Výplň sádrokartonových konstrukcí
Povrchová úprava stěn

Montáž:

- Pro řezání použijte pevné vodítko jako oporu a řežte dlouhým ostrým nožem
- Kontaktní a přímá montáž:
 - Lepidlo AM CONTACT 500ml
- Vhodný materiál zvolte podle požadavků na montáž a podmínky montáže. Bližší informace k materiálům naleznete na www.akustickematerialy.cz
- Informace k aplikaci Akustických materiálů naleznete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

Údržba:

Absorpční panely lze od prachu vyčistit vysavačem, při větší zašpinění roztok čistícího saponátu ve vlažné vodě

