

KONTAKTNÉ LEPIDLO – AM contact 500ml

Striekacie kontaktné lepidlo na akustické materiály a protihlukovej dosky. Vysokoproduktívne lepidlo na lepenie akustických PUR pien.

Pri lepení protihlukových dosiek je nutná fixácia pomocou skrutiek.

Lepidlo je vhodné aj na textil, plasty a iné materiály. Pri lepení plastov odporúčame technickú konzultáciu.



Balenie:

Aerosol v tlakovej nádobe
Objem 500ml

Technické dáta:

Výdatnosť <math>< 32 \text{ m}^2/\text{l}</math>
Doba zavädnutia 3 – 10s
Doba zrenia spoja 48h
Teplotná odolnosť <math>< 80^\circ\text{C}</math>

Požiarné parametre:

Extrémne horľavý aerosol

Príklady použitia:

Lepenie akustických PUR pien
Lepenie akustických dosiek

Montáž:

- Nádobu pretrepte
- Lepidlo aplikujte na obe plochy
- Po aplikácii lepidla obe plochy k sebe dôkladne priložte
- Nechajte vyzrieť
- Výdatnosť je uvedená ako maximálna a závisí na spôsobe aplikácie
- Doba zrenia spoju závisí na lepených materiáloch, teplote, vlhkosť a pod.
- Pracujte v dobre vetraných priestoroch
- Vhodný materiál zvoľte podľa požiadaviek na montáž a podmienok montáže.
- Bližšie informácie k materiálom nájdete na www.akustickematerialy.cz
- Informácie k aplikácii Akustických materiálov nájdete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

