

## ABSORPČNÉ PANELE – LISOVANÁ PENA HD 0,5cm

Akustická podložka pod podlahu z lisovaných kúskov polyuretánu so strednou objemovou hmotnosťou. Akustické podložky zabraňujú prieniku zvuku podlahou, veľmi dobre pohlcujú nízke kmitočty, výborne absorbujú kročajový hluk



### **Tvar a rozmery:**

Plát  
Výrobné rozmery 100 x200cm  
Celková výška 0,5cm  
Balenie 5ks

### **Objemová hmotnosť:**

80 - 100 kg/m<sup>3</sup>

### **Design a iné vlastnosti:**

Farba - rôznofarebná  
Varianta R-100 a varianta CMR-100 so zníženou horľavosťou  
Tepelná izolácia.  $\Lambda=0,036W/mK$

### **Požiarné parametre – protipožiarna úprava:**

Splňuje variantu CMR-100  
Spĺňajú podmienky podľa ČSN ISO 3795, TL 1010

### **Príklady použitia:**

Absorpčná podložka pod plávajúce podlahy –  
kročajový útlm – podkladná vrstva pod laminátové,  
drevené a ostatné podlahové krytiny

### **Montáž:**

- Požadovaný tvar dosiahnete odrezaním nožom
  - Podklad čistý, vyrovnaný, suchý a bez prasklín
  - Pri prenikaní vlhkosti viac ako 3% treba použiť izolačnú vrstvu / fóliu
  - Rozvinuté role kladieme tesne k sebe bez škár či presahov
  - Kladieme iba v jednej vrstve
  - Pokladáme tesne ku stene bez medzier či škár
  - Lepenie nie je nevyhnutne nutné
  - Lepenie použite na veľké plochy a pružné podlahové krytiny – koberec/PVC/marmoleum
  - K lepeniu použite obojstrannú pásku alebo kontaktné lepidlo bodovo alebo celoplošne
  - Vyvarujte sa väčších nerovností, kontaktu podlahy s podkladom, medzier a presahov absorpčnej podložky
- Vhodný materiál zvolte podľa požiadaviek na montáž a podmienok montáže.
- Bližšie informácie k materiálom nájdete na [www.akustickematerialy.cz](http://www.akustickematerialy.cz)
- Informácie ku aplikáciám Akustických materiálov nájdete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

