

Akustické obloženie z lisovaných kúskov polyuretánu so strednou objemovou hmotnosťou. Absorpčné panely zabraňujú prieniku zvuku z miestnosti, veľmi dobre pohlcujú nízke kmitočty, výborne absorbujú zvuk a odstraňujú ozvenu. Zlepšenie akustických podmienok od verejných kinosál, call centier cez priemyselné haly a dielne hudobné kluby, počúvarne, hudobné skúšobne, dabingové a nahrávacie štúdiá, obytné miestnosti. Sú vhodné i k zatepleniu.

Spoločne s protihlukovou doskou alebo sádrokartónom tvoria najúčinnnejšiu zložku sendvičového zdiva, ktoré výborne odhlučnia Vašu miestnosť.



Tvar a rozmery:

Doska s rovinnou rubovou stranou
 Výrobné rozmery 50 x 100cm, 100 x 100cm
 Celková výška 7cm

Objemová hmotnosť:

80 - 100 kg/m³

Design a iné vlastnosti:

Farba - rôznofarebná
 Varianta R-100 a varianta CMR-100 so zníženou horľavosťou
 Tepelná izolácia: $\lambda=0,036\text{W/mK}$
 Vzduchová nepriezvučnosť - $R_w = 13\text{dB}$

Požiarné parametre – protipožiarna úprava:

Splňuje varianty CMR-100
 Splňujú podmienky podľa ČSN ISO 3795, TL 1010

Príklady použitia:

Výplň sádrokartónových
 konštrukcií
 Povrchová úprava stien



Montáž:

- Na rezanie použite pevné vodítko ako oporu a režete dlhým ostrým nožom
- Kontaktná a priama montáž:
 - Lepidlo AM CONTACT 500ml
- Vhodný materiál zvolte podľa požiadaviek na montáž a podmienok montáže.
- Bližšie informácie k materiálom nájdete na www.akustickematerialy.cz
- Informácie k aplikáciám Akustických materiálov nájdete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

Údržba:

Absorpčné panely možno od prachu vyčistiť vysávačom, pri väčšom zašpinení roztokom čistiaceho saponátu vo vlažnej vode.

