

ABSORPČNÉ PANELE – LISOVANÁ PENA PROFI HD 3cm

Akustické obloženie z lisovaných kúskov polyuretánu s vysokou objemovou hmotnosťou. Absorpčné panely zabraňujú prieniku zvuku z miestnosti, veľmi dobre pohlcujú nízke kmitočty, výborne absorbujú zvuk a odstraňujú ozvenu. Zlepšenie akustických podmienok od verejných kinosál, call centier cez priemyselné haly a dielne, hudobné kluby, počúvarne, hudobné skúšobne, dabingové a nahrávacie štúdiá, obytné miestnosti. Sú vhodné i k zatepleniu.

Spoločne s protihlukovou doskou alebo sádrokartónom tvoria najúčinnějšíu zložku sendvičového zdiva, ktoré výborne odhlučnia Vašu miestnosť.



Tvar a rozmery:

Doska s rovinnou rubovou stranou
Výrobné rozmery 50 x 100cm, 100 x 100cm
Celková výška 3cm

Objemová hmotnosť:

150 kg/m³

Design a iné vlastnosti:

Farba - rôznofarebná
Varianta R-100 a varianta CMR-100 so zníženou horľavosťou
Vzduchová nepriezvučnosť - $R_w = 16\text{dB}$
Tepelná izolácia: $\lambda = 0,036\text{W/mK}$

Požiarne parametre – protipožiarna úprava:

Splňuje varianta CMR-100
Splňujú podmienky podľa ČSN ISO 3795, TL 1010

Príklady použitia:

Výplň sádrokartónových
konštrukcií
Povrchová úprava stien



Montáž:

- Na rezanie použite pevné vodítko ako oporu a reže dlhým ostrým nožom
- Kontaktná a priama montáž:
 - Lepidlo AM CONTACT 500ml
- Vhodný materiál zvolte podľa požiadaviek na montáž a podmienok montáže.
- Bližšie informácie k materiálom nájdete na www.akustickematerialy.cz
- Informácie k aplikácií Akustických materiálov nájdete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

Údržba:

Absorpčné panely možno od prachu vyčistiť vysávačom, pri väčšom zašpinení roztokom čistiaceho saponátu vo vlažnej vode.

