

## ABSORPČNÉ PANELE – LISOVANÁ PENA PROFI HD 7cm

Akustické obloženie z lisovaných kúskov polyuretánu s vysokou objemovou hmotnosťou. Absorpčné panely zabraňujú prieniku zvuku z miestnosti, veľmi dobre pohlcujú nízke kmitočty, výborne absorbujú zvuk a odstraňujú ozvenu. Zlepšenie akustických podmienok od verejných kinosál, call centier cez priemyselné haly a dielne, hudobné kluby, počúvarne, hudobné sušobne, dabingové a nahrávacie štúdiá, obytné miestnosti. Sú vhodné i k zatepleniu.

Spoločne s protihlukovou doskou alebo sádkartónom tvoria najúčinnnejšiu zložku sendvičového zdiva, ktoré výborne odhlučnia Vašu miestnosť.



### Tvar a rozmery:

Doska s rovinnou rubovou stranou  
Výrobné rozmery 50 x 100cm, 100 x 100cm  
Celková výška 7cm

### Objemová hmotnosť:

150 kg/m<sup>3</sup>

### Design a iné vlastnosti:

Farba- rôznofarebná  
Varianta R-100 a varianta CMR-100 so zníženou horľavosťou  
Vzduchová nepriezvučnosť - Rw = 20dB

Tepelná izolácia:  $\lambda=0,036W/mK$

### Požiarné parametre – protipožiarna úprava:

Splňuje varianta CMR-100  
Splňujú podmienky podľa ČSN ISO 3795, TL 1010

### Príklady použitia:

Výplň sádkartónových  
konštrukcií  
Povrchová úprava stien

### Montáž:

- Na rezanie použite pevné vodítko ako oporu a reže dlhým ostrým nožom
- Kontaktná a priama montáž:
  - Lepidlo AM CONTACT 500ml
- Vhodný materiál zvolte podľa požiadaviek na montáž a podmienok montáže. Bližšie informácie k materiálom nájdete na [www.akustickematerialy.cz](http://www.akustickematerialy.cz)
- Informácie k aplikácii Akustických materiálov nájdete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

### Údržba:

Absorpčné panely možno od prachu vyčistiť vysávačom, pri väčšom zašpinení roztokom čistiaceho saponátu vo vlažnej vode.

