

Protihluková deska – 2cm

Protihluková deska PHD je jedinečná zvukově izolační deska, která svojí účinností patří k nejkvonnějším technologiím řešení hlukové izolace. Mezi její přednosti kromě unikátních akustických vlastností patří především naprostá hygienická a ekologická čistota, neobsahuje formaldehyd ani jiné přidané chemikálie. Je vyráběna patentovanou technologií a má veškeré potřebné evropské certifikáty.



Tvar a rozměry:

Výrobní rozměry 80 x 120cm
Celková výška 2cm

Objemová hmotnost:

850 kg/m³ +/-5%

Akustické parametry:

Vzduchová neprůzvučnost – Rw = 36dB
Zlepšení kročejového hluku – ΔLw = 30 – 39dB

Design a jiné vlastnosti:

Bez formaldehydu
Velkoplošné desky
Hmotnost 17kg/m²
Tepelná vodivost – λ = 0,196W/m.K
Schopnost regulace vzdušné vlhkosti
Ošetřené HT (Heat Treatment) – odolné vůči plísním a škůdcům
Ekologický a recyklovatelný materiál

Požární parametry – protipožární úprava:

Třída hořlavosti – D- s1, d1

Příklady použití:

Povrchová úprava stropů, podlah a stěn
Bezproblémová aplikace při mokřích procesech
Podlahy – kročejový útlum – podkladní vrstva pod laminátové, dřevěné a ostatní podlahové krytiny

Montáž:

- Jednoduché opracování – řezání, vrtání
- Montáž na rošt (dřevěný, z ocelových profilů pro SDK)
- Kontaktní a přímá montáž:
 - Lepidlo AM CONTACT 500ml
- Vhodný materiál zvolte podle požadavků na montáž a podmínky montáže. Bližší informace k materiálům naleznete na www.akustickematerialy.cz
- Informace k aplikaci Akustických materiálů naleznete na <http://www.akustickematerialy.cz/strucny-radce/>

